



należy tak ustawić wielkość środkowej płaszczyzny płytek 30x30 aby na skrajach wyszły takie same docinki w postaci trójkątów równoramiennych  
**NALEŻY ZACHOWAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚĆ ISTNIEJĄCĄ POSADZKĘ Z TERAKOTY I WOKÓŁ NIEJ WYKONAĆ OPASKĘ Z MARMURU-MORAWICA**

<b>PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU</b>			
zakres opracowania:	ARCHITEKTURA		
inwestor:	URZĄD MIASTA PRZEWORSK		
autorzy:	Pracownia Architektoniczna Czwarty wymiar s.c. ul. Grenadierów 46/U-1 04-007 Warszawa biuro: ul. Ratuszowa 11 pok. 616 03-450 Warszawa		
	mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk MA/023/05		
	mgr. inż. Marcin Biczuk MA/022/05	sprawdzający:	
	arch. Dominik Skura		
	arch. Marcin Krukowski		
nazwa:	detal A-POSADZKA NA PIĘTRZE		
skala:	1:20	data:	czerwiec 2009
		numer:	23
<small>RYSUNEK I TREŚĆ W NIM ZAWARTA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY CZWARTYMIAR S.C. Z WARSZAWY          PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ RYSUNKU NALEŻĄ DO FIRMY CZWARTYMIAR S.C.          RYSUNEK LUB JEJ FRAGMENT BEZ ZGODY FIRMY CZWARTYMIAR S.C. NIE MOŻE BYĆ          WYKORZYSTYWANY ANI POWIELANY</small>			